



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-500-120	Sfogliatrice Professionale Pasticceria con NASTRI-TAPPETI da mm 1200x500 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm. 500 regolabili da: 0 a 35 mm, Peso Kg 162, kw 0,75, dim. aperta mm. 2800x880x1100h	€ 3.930,63 + IVA € 4.795,37 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, con NASTRI-TAPPETI da mm 1200x500 con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da: 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi 1200 mm:

- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
-
- **Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta**, fino a spessori sottilissimi;
- **Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;**
- **Regolazione micrometrica** della Apertura cilindri con maniglia in alluminio;
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
- **apertura cilindri: da 0 a 3,5 cm;**
- **lunghezza cilindri: 50 cm;**
- **Raschia Pasta sui Cilindri** facilmente smontabili, per una **pulizia facile ed efficace;**
-
- **Movimento dei NASTRI-TAPPETI** tramite **Comando a pedale;**
- **Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;**
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Cuscinetti schermati** per evitare l'infiltrazione della farina;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;

- **Sistema tavoli non smontabili** con Sottopiano **per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox**;
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
-
- **Dimensioni in lavoro:** mm 2800 x 880 x 1100h;
- **Dimensioni a riposo:** mm 800 x 880 x 1920;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fincorsa;

Optional:

- Disponibile anche con motore monofase;
- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE
MADE in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	157
Peso lordo (Kg)	162
Larghezza (mm)	2800
Profondità (mm)	880
Altezza (mm)	1100