



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF133-SF-E500-95</b>	Sfogliatrice Professionale Pasticceria con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Tavoli ESTRAIBILI, Rulli di LAMINAZIONE da mm 500 regolabili da 0 a 35 mm, Peso Kg 162, kw 0,75, dim. aperta mm 2320x930x1100h	<b>€ 4.072,24 + IVA</b> € 4.968,13 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500, con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli ed ESTRAIBILI Lunghi 950 mm:**

- Disegnata e **progettata per garantire un uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- 
- **Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta**, fino a spessori sottilissimi;
- **Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;**
- **Regolazione micrometrica** della Apertura cilindri con maniglia in alluminio;
- 
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
- **apertura cilindri: da 0 a 3,5 cm;**
- **lunghezza cilindri: 50 cm;**
- **Raschia Pasta sui Cilindri** facilmente smontabili, per una **pulizia facile ed efficace;**
- 
- **Movimento dei NASTRI-TAPPETI** tramite **Comando a pedale;**
- **Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;**
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Cuscinetti schermati** per evitare l'infiltrazione della farina;

- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- **Sistema Tavoli Smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox**;
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
- 
- 
- **Dimensioni in lavoro**: mm 2320 x 930 x 1100h;
- **Dimensioni a riposo**: mm 770 x 930 x 1750h;
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fincorsa;

**Optional:**

- Disponibile anche con motore monofase;
- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

**MARCHIO CE**  
**MADE in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,75
<b>Peso netto (Kg)</b>	162
<b>Larghezza (mm)</b>	2320
<b>Profondità (mm)</b>	930
<b>Altezza (mm)</b>	1100