



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF133-EASY6-120</b>	Sfogliatrice Professionale Pasticceria MECCANIZZATA con NASTRI-TAPPETI da mm 1200x600 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm 600 regolabili da 0 a 40 mm, Peso Kg 248, kw 1,1-0,66, dim.aperta mm 2780x1010x1160h	<b>€ 5.543,76 + IVA</b> € 6.763,39 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, MECCANIZZATA con NASTRI-TAPPETI da mm 1200x600, con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da 0 a 40 mm, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi 1200 mm:**

- Prodotto a metà strada tra le classiche sfogliatrici manuali e le complesse sfogliatrici automatiche: **è un'ottima alternativa alle manuali, senza però dover utilizzare gli automatismi, spesso complicati delle automatiche;**
- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- Piani motorizzati estraibili e sollevabili per ridurre l'ingombro quando non in funzione;
- Regolazione precisa e costante dello spessore tramite joystick;
- 
- **Selezione pratica e precisa dello spessore della pasta;**
- Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;
- **Comodo Joystick**, in sostituzione della tradizionale maniglia, che permette di **muovere i tappeti verso destra e sinistra;**
- **Indicatore misura reale cilindri;**
- **Regolazione meccanica di apertura e chiusura dei cilindri;**
- 
- 
-

- **diametro cilindri: Ø7cm;**
- **apertura cilindri: da 0 cm a 4 cm;**
- **lunghezza cilindri: 60cm;**
- **Raschia Pasta sui Cilindri** facilmente smontabili, per **una pulizia facile ed efficace;**
- 
- **Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;**
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Cuscinetti schermati** per evitare l'infiltrazione della farina;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto,** in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- **Sistema Tavoli Non Smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox;**
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
- Dotata di **Pulsante di Emergenza;**  
Completa di **interruttore "Reset"** ritorno posizione iniziale;
- **Motore a due velocità** (Hp 0,9/1,5)
- 
- **Dimensioni in lavoro:** mm 2780 x 1010 x 1160h;
- **Dimensioni a riposo:** mm 900 x 1010 x 1960h;

**MARCHIO CE**  
**MADE in Italy**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,1
<b>Peso netto (Kg)</b>	248
<b>Larghezza (mm)</b>	2780
<b>Profondità (mm)</b>	1010
<b>Altezza (mm)</b>	1160





- 1 Reset
- 2 Leva di Comando
- 3 Pulsante Emergenza
- 4 Indicatore Massima Apertura Cilindri
- 5 Indicatore Spessore Pasta
- 6 Pomoli di Regolazione

