



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-EASY6-140	Sfogliatrice Professionale Pasticceria MECCANIZZATA con NASTRI-TAPPETI da mm 1400x600 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm 600 regolabili da 0 a 40 mm, Peso Kg 255, kw 1,1-0,66, dim.aperta mm 3180x1010x1160h	€ 5.642,27 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, MECCANIZZATA con NASTRI-TAPPETI da mm 1400x600, con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da 0 a 40 mm, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi 1400 mm:

- Prodotto a metà strada tra le classiche sfogliatrici manuali e le complesse sfogliatrici automatiche: **è un'ottima alternativa alle manuali, senza però dover utilizzare gli automatismi, spesso complicati delle automatiche;**
- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- Piani motorizzati estraibili e sollevabili per ridurne l'ingombro quando non in funzione;
- Regolazione precisa e costante dello spessore tramite joystick;
-
- **Selezione pratica e precisa dello spessore della pasta;**
- Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;
- **Comodo Joystick**, in sostituzione della tradizionale maniglia, che permette di **muovere i tappeti verso destra e sinistra;**
- **Indicatore misura reale cilindri;**
- **Regolazione meccanica di apertura e chiusura dei cilindri;**
-
-
-
- **diametro cilindri: Ø7cm;**
- **apertura cilindri: da 0 cm a 4 cm;**
- **lunghezza cilindri: 60cm;**
- **Raschia Pasta sui Cilindri** facilmente smontabili, per **una pulizia facile ed efficace;**
-
- **Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;**
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Cuscinetti schermati** per evitare l'infiltrazione della farina;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- **Sistema Tavoli Non Smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox;**
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
- Dotata di **Pulsante di Emergenza;**
Completa di **interruttore "Reset"** ritorno posizione iniziale;
- **Motore a due velocità** (Hp 0,9/1,5)
-
- **Dimensioni in lavoro:** mm 3180 x 1010 x 1160h;
- **Dimensioni a riposo:** mm 980 x 1010 x 2150h;

MARCHIO CE
MADE in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,1
Peso netto (Kg)	255
Larghezza (mm)	3180
Profondità (mm)	1010
Altezza (mm)	1160





- 1 Reset
- 2 Leva di Comando
- 3 Pulsante Emergenza
- 4 Indicatore Massima Apertura Cilindri
- 5 Indicatore Spessore Pasta
- 6 Pomoli di Regolazione

