



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Peso netto (Kg)</b>	68
<b>Peso lordo (Kg)</b>	77
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	714
<b>Altezza (mm)</b>	290

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA LUCIDA in COMPOUND, Doppio Comandi, Linea MACROS 700,

- Piano di lavoro e pannelli frontali in **acciaio inox AISI 304**.
- **Piastra di cottura ad ALTO SPESSORE bicomponente** che **combina una lastra di acciaio, per ottimizzare l'uniformità**, ad un **rivestimento superiore in acciaio inox AISI 316 con finitura LUCIDA**, per un'ottima pulizia e un basso livello di irraggiamento, con conseguente maggior confort per l'operatore.
- **Zona cottura 793x500 mm**, a tutta misura con paraspruzzi a filo.
- **Due zone cottura con comandi separati** per una regolazione indipendente ed ottimale della temperatura.
- **Resistenze in acciaio incoloy** poste sotto la piastra di cottura.
- **Controllo termostatico e termostato** di sicurezza a riarmo manuale.
- Regolazione della **temperatura da 50 a 270 °C**.
- **Spia di linea e spia di raggiungimento temperatura**.
- **Superficie di cottura leggermente inclinata** con **foro di scarico grassi di grandi dimensioni** e convogliatore in apposito contenitore a tenuta di liquidi.
- Particolarmente indicato per cotture delicate.
- **Garanzia 24 mesi**.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

BS-E7FL8BP-2/CPD



FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA LUCIDA  
in compound, Mod. E7FL8BP-2/CPD



Macros 700




cm<sup>2</sup> 3.975 (mm 795x500)



TOT kW 9,6



VOLT 380 - 415 V3N~



Macros 700

