


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Potenza elettrica (Kw)	9,6
Peso netto (Kg)	87
Peso lordo (Kg)	97
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	714
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA LUCIDA in COMPOUND, Doppia Comandi, Linea MACROS 700,

- Piano di lavoro e pannelli frontali in **acciaio inox AISI 304**.
- **Piastra di cottura ad Alto SPESSORE** bicomponente che **combina una lastra di acciaio, per ottimizzare l'uniformità**, ad un **rivestimento superiore in acciaio inox AISI 316 con finitura LUCIDA**, per un'ottima pulizia e un basso livello di irraggiamento, con conseguente maggior confort per l'operatore.
- **zona cottura a Tutta misura 793x500 mm**, con paraspruzzi a Filo.
- Due zone cottura con comandi separati per una regolazione indipendente ed ottimale della temperatura.
- **Resistenze in acciaio incoloy** poste sotto la piastra di cottura.
- **Controllo termostatico e termostato** di sicurezza a riarmo manuale.
- Regolazione della **temperatura da 50 a 270 °C**.
- **Spia di linea e spia di raggiungimento temperatura**.
- **Superficie di cottura leggermente inclinata** con **foro di scarico grassi di grandi dimensioni** e convogliatore in apposito contenitore a tenuta di liquidi.
- Particolarmente indicato per cotture delicate.
- Piedini regolabili
- **Garanzia 24 mesi**.

MODELLI DISPONIBILI

BS-E7FL8MP-2/CPD



FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA LUCIDA
in Compound, Mod. E7FL8MP-2/CPD



Macros 700



cm² 3.975 (mm 795x500)



TOT kW 9,6



VOLT 380 - 415 V3N~



Macros 700

