


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 1 porta, capacità 700 litri (71FL) o 900 litri (91FL), temperatura -6/+40°C con funzione di freddo, caldo e mantenimento

- Gli armadi fermalievitazione sono progettati per **eseguire cicli completi e personalizzabili di ferma/lievita**.
- Attraverso una **tecnologia 4.0** è possibile una **gestione digitale** di diverse funzioni, **anche da remoto**

Principali caratteristiche:

- monoscocca con **isolamento 60 mm (75 mm per il 900 lt)** con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0
- temperatura di esercizio cella **-6° + 40°C**
- dispositivo con **controllo digitale totalmente automatizzato** rispondente ai **requisiti Industria 4.0**

Gli armadi fermalievitazione possono svolgere **molteplici funzioni** fra cui:

- gestione di **raffreddamento, riscaldamento, e mantenimento;**
- gestione e funzionamento tramite **lettura temperatura sonde:** evaporatore, cella in aspirazione;
- funzione di **freddo/caldo/mantenimento;**
- si possono eseguire **cicli completi di ferma/lievita** impostando tempi e caratteristiche di temperatura, ventilazione;
- Può essere utilizzato anche per **conservare, scongelare, essiccare,** etc

OPTIONAL:

PORTA A VETRI

Marchio CE

MODELLI DISPONIBILI

IB-71FL

Armadio fermalievitazione 1 porta, lt 700, temp. -6°/+40°C, struttura in acciaio inox, pannello di controllo touch screen, refrigerazione ventilata, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 720x800x2020h

€ 2.732,27 + IVA

€ 3.333,37 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



IB-91FL



Armadio fermalievitazione 1 porta, lt 900, temp. -6°/+40°C, struttura in acciaio inox, pannello di controllo touch screen, refrigerazione ventilata, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 790x1010x2090h

€ 3.269,06 + IVA

€ 3.988,25 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



