



**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**IMPASTATRICE A SPIRALE con TESTA SOLLEVABILE e VASCA ESTRAIBILE da Kg 38:**

- **struttura in acciaio di elevato spessore,**
- verniciatura con polveri epossidiche atossiche bianche per alimenti,
- **vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza,**
- **griglia di protezione vasca in acciaio inox,**
- trasmissione con **motoriduttore a bagno d'olio,**
- capacita' **Vasca lt 40,**
- disponibile con **motore monofase e trifase con 2 velocità,**
- timer di serie,
- **impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.**
- 
- in DOTAZIONE
- Kit 4 Ruote ( 2 con Ruote )

**Marchio CE**  
**MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase/Trifase
<b>Peso netto (Kg)</b>	130
<b>Larghezza (mm)</b>	818
<b>Profondità (mm)</b>	480
<b>Altezza (mm)</b>	786

**MODELLI DISPONIBILI**

**TCF163-002110**

**IMPASTATRICE a SPIRALE da 38 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile, Monofase V.230/1**



Impastatrice a spirale da 38 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile da 40 litri, V 230/1, kW 1,50, Peso 130 Kg, dim. mm 818x480x786h

**TCF163-002130**



**IMPASTATRICE a SPIRALE da 38 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile, 2 Velocità, Trifase V.400/3+N**

Impastatrice a spirale da 38 Kg versione con testa sollevabile e vasca estraibile da 40 litri, Versione a 2 VELOCITA', V 400/3, kW 1,50/2,20, Peso 130 Kg, dim. mm 818x480x786h