



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,36
<b>Peso netto (Kg)</b>	32
<b>Peso lordo (Kg)</b>	36
<b>Larghezza (mm)</b>	350
<b>Profondità (mm)</b>	475
<b>Altezza (mm)</b>	595

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**PRODUTTORE di GHIACCIO IN CUBETTI PIENI, Resa 22-24 Kg/ 24 ore, deposito interno da 6 Kg, disponibile con Gruppo Refrigerante Raffreddato ad Aria o Acqua:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **capacità deposito 6 Kg;**
- **produzione Kg/24h: 22 Kg per il modello ad Aria, 24 Kg per il modello ad Acqua;**
- **raffreddamento ad aria o ad acqua;**
- **sistema produzione ghiaccio a spruzzo;**
- **cubetto di Serie: S - 14 gr;**
- **dimensioni cubetto (LxPxH): 36x26x23 mm;**
- **comandi Elettromeccanici:** Il controllo della macchina viene effettuato per temporizzatore e termostato. Semplice, di facile comprensione e manutenzione. Elevata affidabilità e costo contenuto dei pezzi di ricambio;
- **controllo elettronico:** controllo totale della macchina tramite scheda elettronica
  - ottimizzato e flessibile per ogni macchina.
  - gestione e segnalazione degli allarmi.
  - ottimizzazione di uscita dei cubetti.
- **sistema d'Iniezione** con iniettori speciali semielastici progettati e brevettati da ICE TECH per prevenire la formazione di calcare;
- **interruttore esterno On/Off;**
- **compressore tropicalizzato** Classe T, Temperatura dell'aria: 5 - 40°C, Temperatura dell'acqua: 5 - 35°C Pressione: 0,7 - 6 bar, Kg/24h a Temperatura ambiente 15°C, Temperatura dell'acqua 10°C;
- **Gas Refrigerante R290:** Gas naturale R290 dal basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce i consumi energetici;

- connessione entrata acqua: 3/4" - Connessione Gas di scarico: 20 mm;
- fabbricatore di Ghiaccio **progettato per il Bar, Ristorante, Pub, Hotel**. Indicato per **Produrre Cubetti compatti "Gourmet" dal peso di 14 gr**, i più desiderati dai professionisti e dai consumatori, particolarmente **indicati per Bibite e Liquori**. Grazie alla resistente formula, il cubetto impiegherà maggior tempo a sciogliersi, così che il cliente possa gustarsi più a lungo la propria bevanda;
- **il deposito è ben isolato con Poliuretano espanso iniettato**, per il miglior contenimento del ghiaccio prodotto, senza rischio di scioglimento;
- Tutte le parti a contatto con l'acqua sono state progettate in modo da minimizzare il loro attrito e per garantire la massima tensione di superficie, riducendo notevolmente il livello sonoro.

**Marchio CE**  
**Made in EUROPE**

#### MODELLI DISPONIBILI

##### ICT-SS25/A



**PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 22 Kg/24 ore, DEPOSITO 6 Kg, Raffreddamento ad ARIA, - V. 230/1 - dim. 350x475x595h**

**€ 714,83 + IVA**

€ 872,09 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 15 a 25 giorni

##### ICT-SS25/W



**PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 24 Kg/24 ore, DEPOSITO 6 Kg, Raffreddamento ad ACQUA, - V. 230/1 - dim. mm 350x475x595h**

**€ 714,83 + IVA**


€ 872,09 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 15 a 25 giorni



S | 14 gr



Solo modello SS25

TECHNOCHEF.IT

