



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-MAGIC	Macchina sottovuoto automatica ad aspirazione esterna, barra saldante da 450 mm, V.230/1, Kw.0,55, Peso 12 Kg, dim.mm.470x310x180h	€ 612,89 + IVA € 747,73 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA ad ASPIRAZIONE ESTERNA con BARRA SALDANTE da 450 mm:

- **struttura esterna completamente in acciaio inox**, conferisce alla confezionatrice un'estrema robustezza;
- **pannello digitale dei comandi**;
- ciclo di lavoro automatico;
- **barra saldante da 450 mm**;
- **pompa del vuoto Q=40 LT min**;
- ideali per qualsiasi esigenza del punto vendita, dal salumiere al supermarket.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,55
Peso netto (Kg)	12
Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	310
Altezza (mm)	180



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
*Switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine*



1. Settaggio tempo di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle*

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
*nonstop vacuum function done
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto
raggiunto in busta
*vacuum level reached inside
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-
tura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)