


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	22
Larghezza (mm)	520
Profondità (mm)	380
Altezza (mm)	210

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA ad ASPIRAZIONE ESTERNA con BARRA SALDANTE da 500 mm:

- **struttura esterna completamente in acciaio inox**, conferisce alla confezionatrice un'estrema robustezza;
- **pannello digitale dei comandi**;
- ciclo di lavoro automatico;
- **barra saldante da 500 mm**;
- **pompa del vuoto Q=8 m3h OIL**;
- ideali per qualsiasi esigenza del punto vendita, dal salumiere al supermarket.

• **Marchio CE**
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-COMPAT	Macchina sottovuoto automatica ad aspirazione esterna, barra saldante da 500 mm, V.230/1, Kw.0,75, Peso 22 Kg, dim.mm.520x380x210h	€ 1.023,96 + IVA € 1.249,23 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
*Switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine*



1. Settaggio tempo di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle*

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
*nonstop vacuum function done
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto
raggiunto in busta
*vacuum level reached inside
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-
tura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)