



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>LH-ICOOL40W</b>	Cantinetta refrigerata per vini, 1 porta vetro, capacità 126 bottiglie, temperatura +4°C/+18°C   +16°C/+10°C/+5°C, refrigerazione statica con ventola, illuminazione a LED, V.230/1, Kw.0,23, Peso 67 Kg, dim.mm.600x650x1850h	<b>€ 713,02 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**CANTINETTA REFRIGERATA per VINI, 1 porta a vetro, capacità 126 bottiglie da lt.0,75:**

- **Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione;**
- Superficie interna in ABS;
- **Porta a sfioro senza cornice;**
- **Refrigerazione statica con ventola on/off;**
- **Temperatura: +16 °C /+10 °C /+5 °C ventola OFF | +4 °C / +18 °C ventola ON;**
- Classe Climatica: 4;
- **Refrigerante R600A;**
- Consumo Energia kWh/24H: 2,84;
- Volume Netto-Lordo: Lt. 342 / 382;
- **Capacità 126 bottiglie da lt.0,75** (dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging);
- **Termostato elettronico;**
- **Spessore isolamento 40 mm;**
- **Sbrinamento automatico a fermo compressore + Manuale;**
- **Illuminazione: 2 Led verticali;**
- Chiusura automatica porta;
- Chiave e serratura;
- Reversibilità porta;
- Mensole: N° 5 - mm 513x410;
- 2 Piedini, 2 Ruote.

**Accessori/Optionals:**

- Mensole in Legno
- Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Termometro Digitale - Regolatore Elettronico

**Marchio CE****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,23
<b>Peso netto (Kg)</b>	67
<b>Peso lordo (Kg)</b>	79
<b>Larghezza (mm)</b>	600
<b>Profondità (mm)</b>	650
<b>Altezza (mm)</b>	1850



Porta a sfioro senza cornice **ICOOL 40 W**  
Full glass frameless door **ICOOL 40 W**



Interno in ABS termoformato  
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - **Optional**  
Wooden shelves - **Optional**



TECHNO CHEF



**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990
<b>Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm</b>		
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337
<b>Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm</b>		
Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544



**Capienza / Capacity**

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging