



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,21
Peso netto (Kg)	57
Peso lordo (Kg)	64
Larghezza (mm)	990
Profondità (mm)	705
Altezza (mm)	875

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Congelatore orizzontale a pozzetto, It. 300, Porte in vetro, Temp. 0+8°C / ≤ -18 °C, Classe F:

- **Struttura esterna in acciaio verniciato bianco e plastica;**
- **Struttura interna in acciaio verniciato bianco;**
- **Porte in vetro curvo temperato** con trattamento Low-E di isolamento termico;
- Cornice porte e spigoli in plastica grigia;
- **Doppia modalità di funzionamento: refrigeratore (0 +8 °C) o congelatore (-18 °C);**
- **Refrigerazione statica;**
- **Termometro analogico;**
- Termostato manuale;
- **Spessore isolamento 70 mm;**
- **Sbrinamento manuale** con foro interno per drenaggio acqua di sbrinamento;
- **Luce interna a LED con interruttore ON/OFF;**
- Chiusura porte con chiave;
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno).

In Dotazione:

- N.3 cestelli 220x470x190h mm.

Dati Tecnici:

- Classe energetica: F (2019/2018/ue)
- Potenza watt: 210
- Alimentazione: 230/1n/50
- Temperatura °C: refrigeratore 0 +8°C / congelatore ≤ -18 °C
- Tipo refrigerante: R290
- Temp. / umidità max: +35 °C / 75% HR
- Dimensioni mm: 990x705x875h
- Capacità: l 300
- Nr. e tipo cestelli: 3 x 220x470x190h mm
- Peso netto: kg 57
- Peso lordo: kg 64

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AK-AX300CFG	Congelatore orizzontale a pozzetto, capacità 300 lt, porte in vetro, temperatura: 0+8°C / ≤ -18 °C, refrigerazione statica, Gas R290, V,230/1, Kw.0,21, Peso 57 Kg, dim.mm.990x705x875h	€ 543,79 + IVA € 663,42 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni





AX300CFG



1095 kWh/annum



185 L



-18 °C



≤35 °C

81002/8102