


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,105
<b>Peso netto (Kg)</b>	45
<b>Larghezza (mm)</b>	1438
<b>Profondità (mm)</b>	395
<b>Altezza (mm)</b>	245

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da Banco, capacità 6 bacinelle Gastro-norm 1/3, h 40:**

- **Ideale per l'esposizione** a banco di **Panini, Tartine, Sushi** e tutto ciò che deve mantenersi in un ambiente refrigerato;
- **refrigerazione statica;**
- sbrinamento a fermata compressore;
- termostato digitale;
- **temperatura operativa da +2° C a +6° C;**
- compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato;
- **doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo;**
- coibentazione in poliuretano senza CFC con spessore 25 mm e densità 40 kg/m<sup>3</sup>;
- **sistema a LED di illuminazione a nastro, a basso consumo;**
- decorazione esterna con profilo in alluminio anodizzato;
- **vasso stampato in acciaio inox, adatto per vaschette GN1/3 con altezza 60 mm;**
- **vetro temperato curvo a cerniera per una facile pulizia;**
- sportelli scorrevoli ad alta resistenza;
- vaschette incluse;
- capacità lt.45;
- refrigerante R600a;
- rumorosità dB(A) 55.

**Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>CZRS60</b>	Vetrina espositrice refrigerata da banco per 6 bacinelle gastro-norm 1/3, doppia temperatura sopra/sotto: +2/+6 C°, V.230/1, Kw.0,105, Peso 45 Kg, dim.mm.1438x395x245h	<b>€ 1.358,55 + IVA</b> € 1.657,43 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni