



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FC-M-GN650TN-FC</b>	Armadio Frigorifero 1 Porta, con Monoblocco, Sistema plug-in, lt.650, Temp.+0°/+8°C, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, Ventilato, GN 2/1, V.230/1, Kw.0,305, Peso 108 Kg, dim.mm.740x830x2010h	<b>€ 853,40 + IVA</b> € 1.041,15 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**ARMADIO FRIGORIFERO 1 PORTA, CON MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, capacità 650 litri, temperatura +0°/+8°C, ECOLOGICO in Classe D:**

- **realizzato in acciaio inox AISI 201;**
- **unità refrigerante Monoblocco;**
- **gruppo refrigerante con sistema plug-in** caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- motore più silenzioso;
- monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox;
- mobile con **spessore isolamento 60 mm;**
- **fondo camera con angoli arrotondati;**
- pannelli esterni di fondo in lamiera galvanizzata;
- **luce interna;**
- **porta con molla di ritorno** e reversibile;
- **chiusura** porta con **chiave;**
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- adatto al contenimento di griglie o bacinelle **Gastronorm 2/1 (mm 650x530);**
- **refrigerazione ventilata;**
- **temperatura d'esercizio +0°/+8°C;**
- **controllo temperatura elettronico** con termostato digitale;
- evaporatore trattato anti-corrosione;
- Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con **gas R290;**
- vano motore con fianchi coibentati;

- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **sbrinamento automatico;**
- **evaporazione automatica dell'acqua** di condensa;
- massima temperatura ambiente: +38°C;
- massima umidità ambiente: 60% HR;
- piedini regolabili in altezza;
- dimensioni interne mm. 620x700x1396h.

**In Dotazione:**

- n.3 griglie GN 2/1;
- n.6 guide.

**Marchio CE**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,305
<b>Peso netto (Kg)</b>	108
<b>Peso lordo (Kg)</b>	123
<b>Larghezza (mm)</b>	740
<b>Profondità (mm)</b>	830
<b>Altezza (mm)</b>	2010

**TECHNO CHEF**

**ENERG**  
енергия · енергія  
IE IA

FORCOLD M-GN650TN-FC

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

969  
kWh/annum

440 L

- L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV