



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>MDHHT082E</b>	CARRELLO CALDO di Mantenimento STATICO a BASSO CONSUMO per 8 teglie GN 2/1 o 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, Peso 62 Kg, dimensioni mm 755x860x1000h	<b>€ 2.790,30 + IVA</b> € 3.404,17 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CARRELLO CALDO di mantenimento STATICO a BASSO CONSUMO, Capacità 8 TEGLIE Gastro-Norm 2/1, o 16 TEGLIE Gastro-Norm 1/1, Alte 70 mm, -- Passo fra le Guide 75 mm,**

- realizzato in **acciaio inox**;
- **camera a tenuta stagna** con tutti gli **angoli arrotondati**;
- porta con **chiusura a scatto**;
- **paracolpi perimetrale** in gomma;
- **guarnizione** su facciata e porta, **in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento**;
- **isolamento termico** della camera **spessore 35mm**;
- **quattro ruote diametro 125mm** di cui due con freno;
- **paratie portateglie estraibili** per facilitare le operazioni di pulizia;
- **maniglia frontale** ergonomica di spinta a guida;
- **riscaldamento statico** tramite **resistenza a filo a bassi consumi** che **avvolge tutta la camera** all'esterno;
- **pannello di controllo digitale** con **regolazione elettronica della temperatura**;
- temperatura di esercizio **+30°C/+120°C**;
- due **sfiati evacuazione umidità regolabili**;
- **termostato di sicurezza camera**;
- Consigliato per 58 Kg di Prodotto.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50

<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,5
<b>Peso netto (Kg)</b>	62
<b>Larghezza (mm)</b>	755
<b>Profondità (mm)</b>	860
<b>Altezza (mm)</b>	1000