



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### ABBATTITORE DI FULIGGINE per FORNI e GRIGLIE A LEGNA:

- realizzato in **acciaio inox 304 Aisi 18/10**, spessore 15 mm,
- **funzionamento automatico con trattamento fumi ad acqua**,
- filtraggio con filtri a reti microstirate G2 755,
- **controllo serbatoio acqua** e ripartizione **tramite galleggiante automatico**,
- pompa ad acqua inox alta pressione, tenuta al calore 110°C,
- **quadro elettrico di comando infrangibile**, antideflagrazione.

#### ◦ N.B.- IMPORTANTE:

- La canna fumaria, a valle (...in uscita) della macchina, **deve essere stagna**, in quanto la condensa che si andrà a formare all'interno, dovrà **ritornare/ricadere o all'interno del serbatoio della macchina stessa**, o convogliata in uno scarico.
- La macchina, oltre ad abbattere le fuliggini, crea un **'effetto tiraggio'** aiutando l'**espulsione di fumi** dalla canna fumaria in uscita.
- Qualora la canna fumaria sia **particolarmente lunga**, tortuosa e si rendesse **necessario l'utilizzo di un aspiratore**, è importante mantenere le velocità dell'aria in canna fumaria entro determinati parametri che verranno forniti dal costruttore.

**MADE IN ITALY**

#### MODELLI DISPONIBILI



**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 250-500 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h**

**€ 2.980,23 + IVA**

€ 3.635,88 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**MZAGF/250**

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 400-800 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h**

**€ 3.514,58 + IVA**

€ 4.287,79 IVA incl.  
**Spedizione in Italia: calcolata nel carrello**

**Consegna:** da 8 a 15 giorni



**MZAGF/300**



**MZAGF/300T**



**MZAGF/400**



**MZAGF/400T**



**MZAGF/500**



**MZAGF/500T**



**MZAGF/600T**



**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 230/1, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h**

**€ 3.927,33 + IVA**

€ 4.791,34 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 380/3, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h**

**€ 3.927,33 + IVA**

€ 4.791,34 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 230/1, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h**

**€ 8.021,35 + IVA**

€ 9.786,05 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 380/3, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h**

**€ 8.021,35 + IVA**

€ 9.786,05 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 230/1, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h**

**€ 11.392,68 + IVA**

€ 13.899,07 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 380/3, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h**

**€ 11.392,68 + IVA**

€ 13.899,07 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 5000-9000 mc/h, V 380/3, kw 5,5, dim. mm 1600x1250x1450h**

**€ 12.420,52 + IVA**

€ 15.153,03 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**MZ-EVAGF/1**

**Elettrovalvola di scarico**

**€ 505,83 + IVA**

€ 617,11 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**MZ-EVAG/2**

**Elettrovalvola di scarico**

**€ 743,15 + IVA**

€ 906,64 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**MZ-CPG/200**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 742,64 + IVA**

€ 906,02 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**MZ-CPG/250**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 742,64 + IVA**

€ 906,02 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**MZ-CPG/300**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 877,11 + IVA**

€ 1.070,07 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**MZ-CPG/400**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 1.588,53 + IVA**

€ 1.938,01 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**MZ-CPG/500**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 2.617,41 + IVA**

€ 3.193,24 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**MZ-CPG/600**

**Copertura per esterno insonorizzata**

**€ 2.617,41 + IVA**

€ 3.193,24 IVA incl.  
**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna**

ART.	PORTATA MCH	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO			POTENZA ASSORBITA		Volt	Ø CANALE INGRESSO FUMI Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
			CO	CO <sub>2</sub>	polveri mg/Nm	Kw/H - A				
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75	HP-5,6 A	230 V	200 mm	1000x650x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75	HP1-5,6 A	230 V	250 mm	1000x650x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 1,5	HP2-7 A HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm	1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 1,85 1,85	HP2,5-10,7 A HP2,5-8,2 A HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm	1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 3	HP4-9,7 A HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm	1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 4	HP5,5-14,7 A HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 600 mm uscita	1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5	HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita	1600x1250x1450

