



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1445

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con VETRINA PROFONDA 330 mm, temperatura d'esercizio +2°+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- **struttura in acciaio inox Aisi 304,**
- **piano di lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **contenitori portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- **capacità lt.580;**
- **refrigerazione VENTILATA,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **cassetto neutro sopra vano tecnico,**
- spessore isolamento: 50 mm;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica;**
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- max temperatura/ umidità ambiente: +32°C / 55%HR;
- **GAS Ecologico R290;**
- **CLASSE energetica C;**
- porta con molla di ritorno,

- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- fondo con angoli arrotondati,
- **piedini in acciaio inox Aisi 304** regolabili in altezza,
- schienale in acciaio inox,
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **10** bacinelle **GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il mod. **FO-G-PZ3600TN33**,
- **9** bacinelle **GN 1/3** (mm 325x175), con altezza max 150 mm per il mod. **FO-G-PZ3600TN38**.

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta

N.B.: BACINELLE NON INCLUSE

Marchio CE
Made in ASIA

MODELLI DISPONIBILI

FO-G-PZ3600TN33



BANCO PIZZA REFRIGERATO, 3 PORTE, vetrina refrigerata profonda 330 mm, capacità 10 bacinelle GN 1/4 (mm 265x162), temperatura +2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.2020x800x1445h


€ 1.838,95 + IVA

€ 2.243,52 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni





Mod.FOPZ3600TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ3600TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3