



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>MC-3360PS-88</b>	CARRELLO PORTAPIATTI CALDO in versione con GRIGLIA PORTAPIATTI PASSO 60 MM. per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm., riscaldamento ventilato con temperatura compresa fra +30/+60 °C, V.230/1, Kw. 2,0, dim.mm. 830x770x1900h	<b>€ 1.865,39 + IVA</b> € 2.275,78 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**CARRELLO PORTAPIATTI CALDO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI con portata variabile 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm. Adatto per il MANTENIMENTO di PIATTI PRONTI CALDI,**

- **struttura esterna ed interna** interamente in **lamiera di acciaio inox**;
- **isolamento** con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità;
- **porte in vetro temperato apribili a 180°**, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia;
- cerniere con chiusura a scatto;
- **maniglie laterali di spinta** in tubo di acciaio inox con supporti in PVC;
- interno attrezzato con **griglie portapiatti** plastificate con **portata variabile 88 piatti**, adatte ad ospitare **piatti con diametro da 180 a 240 mm**;
- **pannello comandi** con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione;
- **riscaldamento ventilato** con **temperatura d'esercizio compresa fra + 30°\+60°C**;
- **paracolpi nei 4 angoli** posizionati nella parte bassa;
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri;
- ruote piroettanti con diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

**Marchio CE**  
**Made in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

**Alimentazione elettrica** | Monofase

<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2
<b>Larghezza (mm)</b>	830
<b>Profondità (mm)</b>	770
<b>Altezza (mm)</b>	1900