



| CODICE           | DESCRIZIONE  | PREZZO/CONSEGNA   |
|------------------|--|---|
| <b>TP-KB32-R</b> | VETRINA ESPOSITIVA CALDA da banco, a 2 PIANI, STRUTTURA INOX, vetro sui 4 lati, PORTINE a CADUTA in plexiglass lato operatore, completa di UMIDIFICATORE, temperatura da +30° a +90°C, adatta per bacinelle GN 2/3, V.230/1, Kw.0,5, dim.mm.370X370X390h | <p><b>€ 384,20 + IVA</b><br/>           € 468,72 IVA incl.<br/> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello</p> <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**VETRINA ESPOSITIVA CALDA da banco, a 2 PIANI in ACCIAIO INOX, adatta per bacinelle GASTRO-NORM 2/3:**

- **oggetto d'arredo** in grado di **valorizzare il prodotto esposto** e **l'ambiente** in cui viene installato;
- **struttura** in lamiera di acciaio inox, a finitura spazzolata scotch brite;
- **vetro sui 4 lati** per l'esposizione di prodotti di pasticceria da forno, brioches croissants muffin ecc;
- lo **spazio utile** in altezza **per i ripiani è di 15 cm**;
- **portine a caduta** in plexiglass lato operatore;
- **2 piani** in acciaio inox;
- **riscaldamento ottenuto** con una **resistenza radiante ad alta efficienza** alloggiata in apposito contenitore, controllata da un **termostato regolabile da +30° a +90°C** e lampada spia;
- un cassetto per l'acqua in acciaio inox permette **l'umidificazione dei prodotti**;
- telaio base viene fornito con vassoio estraibile, idoneo ad alloggiare **bacinelle Gastro-Norm 2/3**;
- montanti a sezione quadra arrotondata e, insieme con il telaio superiore, conferiscono alla struttura una **eccezionale robustezza**;
- **fianchi e frontale** sono in **vetro temperato** spessore 4 mm;
- il **piano superiore** è in **vetro temperato** spessore 5 mm, fissato alla struttura con 4 robuste viti a testa larga;
- le cerniere applicate con viti a pressione permettono **l'apertura quasi totale della portina (170°)**;
- interruttore luminoso on-off, cavo plug-in con spina;
- piedini regolabili per un perfetto livellamento.

**ACCESSORI/OPTIONAL:**

- Su richiesta portine a caduta sui 2 fronti (uso self-service).
- Su richiesta ripiani intermedi in vetro.

SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,5      |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 11       |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 370      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 370      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 390      |