



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>EM-SYSTEM30</b>	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC A CAMPANA da banco, Serie SYSTEM, CAMERA mm. 310x350x190h, BARRA SALDANTE da 300 mm. POMPA VUOTO da 10 metri/cubi/ora, V.230/1, Kw. 0,40, Peso Kg.45, dimensioni esterne mm. 410x460x420h	<b>€ 1.408,39 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, Linea SYSTEM con COMANDI DIGITALI:**

- **Nuova serie** di confezionatrici digitali da banco;
- Dotata di **nuovissima scheda elettronica**;
- Pannello **comandi digitale con 3 programmi** modificabili e personalizzabili;
- **1 programma per la marinatura della carne**;
- **Barra saldante da mm 300** con cablaggi completamente rinnovabile;
- Sistema di **autopulizia/riscaldamento della pompa** per una gestione ottimale della confezionatrice, con riduzione di tempi e costi di manutenzione;
- **Funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **Funzione EXTRAVAC**, che offre **una seconda fase di vuoto** della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- Arresto/saldatura rapida;
- Carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- **camera vuoto da mm 310x350x190h**, realizzata in **acciaio inox stampata in unico pezzo** con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **pompa vuoto da 10 metri/cubi/ora**;
- **Elettronica semplice e immediata, saldatura a 18 livelli** per qualsiasi tipo di sacchetto;
- **Nota:** Possibilità di **vuoto esterno** con **l'utilizzo di buste goffrate**, (come visibile in foto).

**OPTIONAL/ACCESSORI:**



- Possibilità di **vuoto in contenitori esterni** o **bacinelle gastro-norm** mediante apposito kit - Cod. EMATUBOGN.
- Predisposizione per **kit gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra Saldante con Sollevamento a pistone** - Cod. EMBSP.
- Barretta ferma campana - Cod.EMBF.
- Piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.
- Carrello per supporto macchina - Cod.EMCR.

**Marchio CE**  
**Made in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	45
<b>Larghezza (mm)</b>	410
<b>Profondità (mm)</b>	460
<b>Altezza (mm)</b>	420

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>EM-BF</b> 	<b>TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF</b> Barretta ferma campana	<b>€ 24,99 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>EM-BSPVE</b> 	<b>Saldatura con pistoni senza cavi</b> Barra saldante con sollevamento a pistone per Linea Venere	<b>€ 79,61 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



**Piano inclinato, Mod.PI**  
 Piano inclinato per confezionamento liquidi, adatto per macchine confezionatrici a campana

**€ 85,74 + IVA**  
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro**  
 Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro

**€ 102,01 + IVA**  
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 3 a 6 giorni



**Gas inerte, Mod.GSR**  
 Kit gas inerte per macchine sottovuoto a campana

**€ 242,57 + IVA**  
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**Carrello Supporto Macchina, Mod.CR**  
 Carrello di supporto

**€ 282,20 + IVA**  
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello


**Consegna:** da 4 a 9 giorni




**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
 STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale  
 Digital panel



Sistema autopulizia olio  
 Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
 contro umidità  
 Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
 90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
 Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
 senza saldature  
 Entirely printed stainless steel  
 vacuum chamber, with internal  
 round corners



Connessione per attacco gastrovac  
 Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
 polietilene  
 Polyethylene filling squares set



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas  
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE  
*used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters  
- connection/disconnection of inert gas*

Funzione Gas Inerte  
Attivata (LED ACCESSO)  
*Inert gas function on  
(LED on)*

1. Settaggio % di vuoto
  2. Settaggio tempo di saldatura
  3. Attivazione funzione saldatura rapida
  4. Attivazione funzione VAC STOP:  
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. *Setting of the vacuum percentage*
  2. *Setting of the sealing time*
  3. *Activation of RAPID SEALING. If you push the button once*
  4. *Activation of VAC STOP-FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice*



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
*switch on / switch off of the  
vacuum packaging machine*

Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
*nonstop vacuum function done  
with suction in gastro bowls*

Definizione della percentuale di  
vuoto raggiunta in camera  
*vacuum level reached in the  
chamber*

Funzione di pulizia olio pompa del  
vuoto.  
Premendo il tasto per tre secondi  
a campana chiusa  
*pushing the button for three  
seconds (only when the bell is  
closed) the cleaning function of  
the vacuum pump begins*

Definizione tempo di saldatura  
(espresso in secondi)  
*sealing time (in seconds)*



**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
*Arrangement for idle gas*



Vasca doppio altezza per  
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)  
*Special double height vacuum chamber  
to pack liquids (SYSTEM 40)*



Pompa Busch  
*Busch Pump*



Saldatura con pistoni senza cavi  
*Sealing with cableless pistons*



Tensione e frequenza speciale  
*Voltage and speciale frequency*



Carrello supporto macchina  
*Chariot on wheels*



Taglio Eccedenza  
*Exceeding cutting bar*



Sistema bloccaggio campana  
*Lif Hook*



Piano inclinato per liquidi  
*Inclined plane for liquids*