



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-SYSTEM40	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA da banco, Linea SYSTEM, CAMERA mm. 410x450x220h, BARRA SALDANTE da 400 mm, POMPA VUOTO da 20 metri/cubi/ora, V.230/1, Kw. 0,90, Peso Kg.60, dimensioni esterne mm.510x560x450h	€ 1.858,71 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, Linea SYSTEM con COMANDI DIGITALI:

- **Nuova serie** di confezionatrici digitali da banco;
- Dotata di **nuovissima scheda elettronica**;
- **Pannello comandi digitale con 3 programmi** modificabili e personalizzabili;
- **1 programma per la marinatura della carne**;
- **Barra saldante da mm 400** con cablaggi completamente rinnovabile;
- Sistema di **autopulizia/riscaldamento della pompa** per una gestione ottimale della confezionatrice, con riduzione di tempi e costi di manutenzione;
- **Funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **Funzione EXTRAVAC**, che offre una **seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi** (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- Arresto/saldatura rapida;
- Carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- **Camera vuoto da mm 410x450x220h**, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **Pompa vuoto da 20 metri/cubi/ora**;
- **Elettronica semplice e immediata**, saldatura a 18 livelli per qualsiasi tipo di sacchetto;
- **Nota:** Possibilità di **vuoto esterno con l'utilizzo di buste goffrate**, (come visibile in foto).

OPTINAL/ACCESSORI:

- Possibilità di **vuoto in contenitori esterni o bacinelle gastro-norm** mediante apposito kit - Cod. EMATUBOGN.
- Predisposizione per **kit gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra Saldante con Sollevamento a pistone** - Cod. EMBSP.
- Barretta ferma campana - Cod.EMBF.
- Piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.
- Carrello per supporto macchina - Cod.EMCR.

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	0,9
Peso netto (Kg)	60
Larghezza (mm)	510
Profondità (mm)	560
Altezza (mm)	450

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF Barretta ferma campana	€ 24,99 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-BSPVE 	Saldatura con pistoni senza cavi Barra saldante con sollevamento a pistone per Linea Venere	€ 79,61 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



Piano inclinato, Mod.PI
 Piano inclinato per confezionamento liquidi, adatto per macchine confezionatrici a campana

€ 85,74 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro
 Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro

€ 102,01 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



Gas inerte, Mod.GSR
 Kit gas inerte per macchine sottovuoto a campana

€ 242,57 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Carrello Supporto Macchina, Mod.CR
 Carrello di supporto

€ 282,20 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello


Consegna: da 4 a 9 giorni




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
 STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
 Digital panel



Sistema autopulizia olio
 Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
 contro umidità
 Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
 90° openable carter



Barre saldanti estraibili
 Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
 senza saldature
 Entirely printed stainless steel
 vacuum chamber, with internal
 round corners



Connessione per attacco gastrovac
 Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
 polietilene
 Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
 Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
 Special double height vacuum chamber to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Busch
 Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
 Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
 Voltage and special frequency



Carricelli supporto macchina
 Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
 Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
 Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
 Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
 - Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
 used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
 - connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
 Attivata (LED ACCESO)
 Inert gas function on
 (LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
 confezionatrice
 switch on / switch off of the
 vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
 continuo, per aspirazione
 in contenitori gastro
 nonstop vacuum function done
 with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
 vuoto raggiunta in camera
 vacuum level reached in the
 chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
 vuoto.
 Premendo il tasto per tre secondi
 a campana chiusa
 pushing the button for three
 seconds (only when the bell is
 closed) the cleaning function of
 the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
 (espresso in secondi)
 sealing time (in seconds)