



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,46
Larghezza (mm)	750
Profondità (mm)	780
Altezza (mm)	2030

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIA PORTAPIATTI VERNICIATA PASSO 60 mm per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 230 mm:

- **struttura portante in acciaio plastificato;**
- **telaio in alluminio anodizzato;**
- pannellatura in isomac sp.25 mm;
- **n.4 sportelli apribili in plexiglass;**
- **griglie portapiatti verniciate passo 60 mm;**
- **portata massima 88 piatti con diametro da 180 a 230 mm;**
- **temperatura: +8°/+12°C;**
- **refrigerazione ventilata;**
- Gas refrigerante ecologico R134a;
- potenza frigorifera 510 W;
- **maniglie laterali** per conduzione carrello;
- ruote diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-CA1439R	CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO in versione con GRIGLIA PORTAPIATTI VERNICIATA PASSO 60 mm per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 230 mm, refrigerazione ventilata, temperatura +8°/+12°C, V.230/1, Kw 0,46, dim.mm.750x780x2030h	€ 1.543,14 + IVA € 1.882,63 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni