



#### SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,46     |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 750      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 780      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 2030     |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIA PORTAPIATTI VERNICIATA PASSO 60 mm per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 250 a 310 mm:**

- **struttura portante in acciaio plastificato;**
- **telaio in alluminio anodizzato;**
- pannellatura in isomac sp.25 mm;
- **n.4 sportelli apribili in plexiglass;**
- **griglie portapiatti verniciate passo 60 mm;**
- **portata massima 88 piatti con diametro da 250 a 310 mm;**
- **temperatura: +8°/+12°C;**
- **refrigerazione ventilata;**
- Gas refrigerante ecologico R134a;
- potenza frigorifera 510 W;
- **maniglie laterali** per conduzione carrello;
- ruote diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

**Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

| CODICE             | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA  |
|--------------------|---|--|
| <b>FO-CA1439RG</b> | CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO in versione con GRIGLIA PORTAPIATTI VERNICIATA PASSO 60 mm per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 250 a 310 mm, refrigerazione ventilata, temperatura +8°/+12°C, V.230/1, Kw 0,46, dim.mm.750x780x2030h | <b>€ 1.475,02 + IVA</b><br>€ 1.799,52 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b> |